



revestimientos monocapa
RENDERING MORTARS
MORTERS MONOCOUCHE
تكسية احادي الطبقة
CIMENTOS COLLES
cementos cola
adhesive mortars

ATLANTIC



GLOXER C2TE S1 FLEX

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Selon le Règlement Européen de Produit de Construction (RPC) n° 305/2011

N° DdP ES-TC0007

1. Nom et/ou code d'identification unique du produit type :

GLOXER C2TE S1 FLEX

2. Type, lot ou numéro série ou d'autre élément permettant l'identification du produit de construction comme il est établi dans l'article 11. Section 4:

Colle à base de ciment. Type C2TE (UNE EN 12004 :2017) S1 (UNE EN 12002 :2009)
Voir emballage : nom, lot et date de fabrication.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, selon la spécification technique à appliquer, selon il est établi par le fabricant :

Destiné à la pose de revêtements céramiques et les sols intérieurs et extérieurs de tous types de céramiques. Particulièrement indiqué pour la pose de céramiques grand format sur les façades.

4. Nom, nom ou marque déposés et adresse de contact du fabricant selon il est établi dans l'article 11, section 5.

ATLANTIC MORTAR S.L.
C/ Budapest, parcela 43
Polígono Industrial Cabezo Beaza
CP 30353 Cartagena (Murcia)

atlantic@atlanticmortar.com

5. Dans le cas, nom et adresse de contacte du représentant autorisé dont mandate comprend les tâches spécifiques dans l'article 12, section 2 :

Non applicable

6. Système ou systèmes d'Evaluation et de vérification de la constante des performances du produit, selon il figure dans l'annexe V:

Système 3

7. Cas de déclaration de performances relatives à un produit de construction couvert par la norme harmonisée :

C2TE (UNE-EN 12004 :2017)
S1 (UNE-EN 12002 : 2009)

Nom y numéro d'identification de l'organisme notifié : APPLUS-LGAI Technological Center S.A., organisme notifié avec le n° 0370.

Tâches réalisées : Essai de type initial

Système d'évaluation : 3

Document émis : Rapport d'essai n° 12/5309-1186



GLOXER C2TE S1 FLEX

8. Cas de déclaration de performances relative à un produit de construction pour lequel il été émis une évaluation technique Européenne :

Non applicable

9. Performances déclarées:

	Valeur	Normative
Adhérence initiale	> 1 N/mm ²	UNE EN-1348 8.2
Adhérence après immersion dans l'eau	> 1 N/mm ²	UNE EN-1348 8.3
Adhérence après vieillissement thermique	> 1 N/mm ²	UNE EN-1348 8.4
Adhérence après les cycles de gel-dégel	> 1 N/mm ²	UNE EN-1348 8.5
Temps ouvert (adhérence a 30 min.)	≥ 0,5 N/mm ²	UNE EN-1346
Temps ouvert (adhérence a 20 min.)	≥ 0,5 N/mm ²	UNE EN-1346
Détermination du glissement	≤ 0,5 N/mm	UNE EN-1308
Détermination de la déformation en coupe des adhésifs.	≥2,5 < 5mm	UNE-EN 12002:2009

Quand en vertu des articles 37 ou 38 la documentation technique spécifique à eu utilisé, conditions que le produit :

Non applicable

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



**ATLANTIC MORTAR S.L.**
B30896252
Calle Budapest 43
Pol. Ind. Cabezo Beaza
30353 Cartagena (Spain)
Apdo. Correos 2192

Miguel Fernández Meca, Directeur Technique

Cartagena, 16-Mars-2021