



revestimientos monocapa
RENDERING MORTARS
MORTERS MONOCOUCHE
تغطية احادي الطبقة
CIMENTOS COLLES
cementos cola
adhesive mortars

ATLANTIC



GLOXER C1E PISCINAS

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Selon le Règlement Européen de Produit de Construction (RPC) n° 305/2011

N° DdP ES-TC0012

1. *Nom et/ou code d'identification unique de produit type :*

GLOXER C1E PISCINAS

2. **Type, lot ou numéro série ou d'autre élément permettant l'identification du produit de construction comme il est établi dans l'article 11. Section 4:**

Colle à base de ciment. Type C1E (UNE EN 12004 :2017). Voir emballage : nom, lot et date de fabrication.

3. **Usage ou usages prévus du produit de construction, selon la spécification technique à appliquer, selon il est établi par le fabricant :**

Destiné à la pose de revêtement céramiques et les sols intérieurs et extérieurs de tous types de céramiques.

4. **Nom, nom ou marque déposés et adresse de contact du fabricant selon il est établi dans l'article 11, section 5**

ATLANTIC MORTAR S.L.
C/ Budapest, parcela 43
Polígono Industrial Cabezo Beaza
CP 30353 Cartagena (Murcia)

atlantic@atlanticmortar.com

5. **Dans le cas, nom et adresse de contacte du représentant autorisé dont mandate comprend les tâches spécifiques dans l'article 12. Section:**

Non applicable

6. **Système ou systèmes d'Evaluation et de vérification de la constante des performances du produit, selon il figure dans l'annex V :**

Système 3

7. **Cas de déclaration de performances relatives à un produit de construction couvert par la norme harmonisée :**
UNE-EN 12004 :2017.

Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié : APPLUS-LGAI Technological Center S.A., organisme notifié avec le n° 0370.

Tâches réalisées : Essais de type initial

Système d'évaluation : 3

Document émis : Rapport d'essai n° 11/3883-2767



GLOXER C1E PISCINAS

8. Cas de déclaration de performances relative à un produit de construction pour lequel il été émis une évaluation technique Européenne :

Non applicable

9. Performances déclarées:

| | Valeur | Normative |
|--|---------------------------|-----------------|
| Adhérence initiale | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | UNE EN-1348 8.2 |
| Adhérence après immersion dans l'eau | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | UNE EN-1348 8.3 |
| Adhérence après vieillissement thermique | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | UNE EN-1348 8.4 |
| Adhérence après les cycles de gel-dégel | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | UNE EN-1348 8.5 |
| Temps ouvert (adhérence a 30 min.) | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | UNE EN-1346 |
| Temps ouvert (adhérence a 20 min.) | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | UNE EN-1346 |

Quand en vertu des articles 37 ou 38 la documentation technique spécifique á eu utilisé, conditions que le produit :

Non applicable

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



 ATLANTIC MORTAR S.L.
B30896252
Calle Budapest 43
Pol. Ind. Cabezo Beaza
30353 Cartagena (Spain)
Apdo. Correos 2192

Miguel Fernández Meca, Directeur Technique

Cartagena, 16-Mars-2021