



revestimientos monocapa  
RENDERING MORTARS  
MORTERS MONOCOUCHE  
تغطية احادي الطبقة  
CIMENTOS COLLES  
cementos cola  
adhesive mortars

ATLANTIC



GLOXER C1E YESO

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Selon le Règlement Européen de Produit de construction (RPC) n° 305/2011

N° DdP ES-TC0013

1. *Nom et/ou code d'identification unique de produit type :*

GLOXER C1E YESO

2. *Type, lot ou numéro série ou d'autre élément permettant l'identification du produit de construction comme il est établi dans l'article 11. Section 4*

Colle à base de ciment. Tipo C1E (UNE EN 12004 :2017). Voir emballage : nom, lot et date de fabrication.

3. **Usage ou usages prévus du produit de construction, selon la spécification technique à appliquer, selon il est établi par le fabricant :**

Destiné à la pose de revêtement céramiques intérieurs et extérieurs.

4. **Nom, nom ou marque déposés et adresse de contact du fabricant selon il est établi dans l'article 11, section 5**

ATLANTIC MORTAR S.L.  
C/ Budapest, parcela 43  
Polígono Industrial Cabezo Beaza  
CP 30353 Cartagena (Murcia)

atlantic@atlanticmortar.com

5. **Dans le cas, nom et adresse de contacte du représentant autorisé dont mandate comprend les tâches spécifiques dans l'article 12. Section 2:**

Non applicable

6. **Système ou système d'Evaluation et de vérification de la constante des performances du produit, selon il figure dans l'annexe V:**

Système 3

7. **Cas de déclaration de performances relatives à un produit de construction couvert par la norme harmonisée :**

UNE-EN 12004 :2017.

*Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié :* APPLUS-LGAI Technological Center S.A., organisme notifié avec le n° 0370.

*Tâches réalisées :* Essai de type initial

*Système d'évaluation :* 3

*Document émis :* Rapport d'essai n° 11/3883-2767



**GLOXER C1E YESO**

**8. Cas de déclaration de performances relative à un produit de construction pour lequel il été émis une évaluation technique Européenne :**

Non applicable

**9. Performances déclarées:**

	Valeur	Normative
Adhérence initiale	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1348 8.2
Adhérence après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1348 8.3
Adhérence après vieillissement thermique	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1348 8.4
Adhérence après les cycles de gel-dégel	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1348 8.5
Temps ouvert (adhérence a 30 min.)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1346
Temps ouvert (adhérence a 20 min.)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE EN-1346

Quand en vertu des articles 37 ou 38 la documentation technique spécifique à eu utilisé, conditions que le produit :

Non applicable

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9**

La présente déclaration des performances est établie sous responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



  
**ATLANTIC MORTAR S.L.**  
 B30896252  
 Calle Budapest 43  
 Pol. Ind. Cabezo Beaza  
 30353 Cartagena (Spain)  
 Apdo. Correos 2192

Miguel Fernández Meca, Directeur Technique

Cartagena, 16-Mars-2021