



revestimientos monocapa  
RENDERING MORTARS  
MORTERS MONOCOUCHE  
تكسية احادي الطبقة  
CIMENTOS COLLES  
cementos cola  
adhesive mortars

ATLANTIC



TIXOTRÓPICO

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Selon le Règlement Européen de Produit de Construction (RPC) n° 305/2011

N° DdP ES-TT0001

**1. Nom et/ou code d'identification unique de produit type:**

TIXOTRÓPICO

**2. Type, lot ou numéro de série ou d'autre élément permettant l'identification du produit de construction comme il est établi dans l'article 11, section 4**

Mortiers de plâtre monocouche type **OC – CS IV – W2**. Voir emballage: nom du produit, lot et date de fabrication.

**3. Usage ou usages prévus de produit de construction, selon la spécification technique à appliquer, selon il est établi par le fabricant :**

Pour l'imperméabilisation et décoration de façades et intérieurs. Pour la décoration en finition imitation Pierre, Brique vieillie, Chaises, Bois. Applicable en grande épaisseur.

**4. Nom, nom ou marque disposés et adresse de contact du fabricant selon il est établi dans l'article 11, section 5**

ATLANTIC MORTAR S.L.  
C/ Budapest, parcela 43  
Polígono Industrial Cabezo Beaza  
CP 30353 Cartagena (Murcia)

atlantic@atlanticmortar.com

**5. Dans le cas, nom et adresse de contacte du représentant autorisé dont mandate comprend les tâches spécifiques dans l'article 12, section 2 :**

Non applicable

**6. Système ou systèmes d'Evaluation et de vérification de la constance des performances du produit, selon il figure dans l'annexo V :**

Systeme 3

**7. Cas de déclaration de performances relative à un produit de construction couvert par la norme harmonisée :**

UNE-EN 998-1:2018

*Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié:* Centre de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A. (CEMOSA) organisme notifié avec le n° 1377.

*Tâches réalisées:* Essais de type initial

*Système d'évaluation:* 3

*Documnt émis:* Rapport d'essai n° 1/2831/001/012



**TIXOTRÓPICO**

**8. Cas de déclaration de performances relative à un produit de construction pour lequel il a été émis une évaluation technique Européenne.**

Non applicable

**9. Performances déclarées:**

	Valeur	Normative
Réaction au feu	A1(Incombustible)	UNE-EN 13501-1:2002
Adhésion	0,8 N/mm <sup>2</sup> – FP:B	UNE-EN 1015-21:2003
Résistance à la flexion	4,4 N/mm <sup>2</sup>	UNE-EN 1015-11:2000
Résistance à la compression	9,6 N/mm <sup>2</sup>	UNE-EN 1015-11:2000
Coefficient de capillarité:	0,2 Kg/m <sup>2</sup> *min <sup>0.5</sup>	UNE-EN 1015-18:2003
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 6,7	UNE-EN 1015-19:1999
Perméabilité à l'eau	0,6 ml/cm <sup>2</sup>	UNE-EN 1015-21:2003
Densité apparente sen sec	1185 Kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1015-10:2000

**Quand en vertu des articles 37 ou 38 la documentation technique spécifique a eu utilisé, conditions que le produit a :**

Non applicable

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



 **ATLANTIC MORTAR S.L.**  
B30896252  
Calle Budapest 43  
Pol. Ind. Cabezo Beaza  
30353 Cartagena (Spain)  
Apdo. Correos 2192

Miguel Fernández Meca, Directeur Technique

Cartagena, 16-Mars-2021